

NTT 東日本・西日本 フレッツ光ネクストをご利用の場合の設定方法

『フレッツ 光ネクスト』での接続は、以下の手順で行います。

1. 機器の接続

機器の接続方法は、NTT より提供される設定マニュアル(フレッツ光ネクスト/ライト 超カンタン設定ガイド)または、NTT 東日本・西日本のホームページを参照してください。

NTT 東日本 URL <http://flets.com/customer/service/next.html>

NTT 西日本 URL <http://flets-w.com/next/download/index.html>

2. 接続の設定

NTT では、Windows 7、Vista、XP 対応の接続ソフト(超カンタン設定 CD-ROM)を提供しています。設定方法は、NTT より提供される設定マニュアル(フレッツ光ネクスト/ライト 超カンタン設定ガイド)を参照してください。(Macintosh や PPPoE 対応ルータをご利用の場合は下の をご覧下さい。)

手動設定の画面「インターネット(IPv4)の接続情報を入力してください」が表示されました、以下のように設定します。



インターネット接続情報(図1 赤枠内)

接続アカウント(IPv4)	会員登録通知書のコネクション ID と nifty.com 例) ALA01234 @ nifty.com (「@」の前の欄にコネクション ID、後ろの欄に nifty.com を入力)
接続パスワード(IPv4)	会員登録通知書のコネクションパスワード

図1のインターネット接続情報に入力後、「次へ」をクリックします。

次の画面(図2)は「メール設定を始めます」と出ますが、メール情報はここでは設定しないので「スキップ」をクリックしてください。

接続ソフトおよび設定マニュアルは、『フレッツ 光ネクスト』回線のお申込み後、NTT より送付または開通工事担当者が持参します。ソフトまたは設定マニュアルを紛失された場合は、NTT 東日本・西日本のホームページからダウンロードすることが可能です。(ホームページ URL は「機器の接続」の URL をご参照ください。)

Mac OS 10.x をご利用のお客様は OS 標準の PPPoE 機能をご利用ください。また、MacOS7.6 ~ 9.2.2 をご利用のお客様は専用の「フレッツ接続ツール」をご利用下さい。

ホームゲートウェイまたはルータをご利用の場合は設定マニュアルの「参考1 Mac OS 時インターネット接続設定方法」を参考に設定を行って下さい。(NTT 西日本版マニュアルのみ掲載)

PPPoE 対応ルータをご利用の場合はこれらを使用せず、ルータにて設定を行います。設定方法は、ルータ付属のマニュアルを参照してください。